









Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

TE-004 TECNOPINT MATT INT PAINT

Fecha de edición: Abril 2014

- **Buena aplicabilidad**
- **Buena opacidad**

Descripción
Pintura plástica económica de buena relación calidad/precio para decoración de superficies en interiores.

Usos típicos
Se puede aplicar sobre cualquier soporte de los utilizados habitualmente en construcción civil, por ejemplo, estucos sintéticos, revoco, hormigón, ladrillo, piedra, y otros.

Características

Acabado……………..........	Mate / Liso
Color……………………….	Blanco
Sustrato…………………….	Todo tipo de soportes en interior
Rendimiento práctico……...	8 - 10 m^2/L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación……...	Brocha, rodillo o pistola airless
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa)...	Superficial – Aprox. 1 hora Repintado – 3 a 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)…………...	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L Este producto contiene como máx. 8 g/L COV[a)]
Estabilidad en almacén…….	2 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC

[a)] El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es











Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

TE-004 TECNOPINT MATT INT PAINT

Fecha de edición: Abril 2014

Modo de empleo

Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos - Sobre soportes débiles, pulverulentos o alcalinos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluido 1:6 para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

Soportes ya anteriormente pintados - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer zonas dañadas con Masilla Plastica Blanca (ref. A5-191) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos.

Soportes anteriormente encalados – Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Soportes con hongos y algas - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80%
- Temperatura del suporte:
  - 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Brocha/rodillo – Listo al uso. Si fuera necesario, diluir con 10% de agua y exclusivamente la primera capa.
  - Pistola airless – diluir un máximo de 5% con agua.
- Aplicación:
  - Aplicar dos capas de Tecnopint Matt Int Paint

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es